



8000 mW
Лазерна
Мощност

RGB
Лазерен
Източник

Интегриран
FB-4
Hardware

Прецизна
Сканираща
Система

Delta Logis 8

Професионална лазерна проекторна система, вградена в индустриален алуминиев корпус, разработена за външна лазерна реклама, указателни табели с висока видимост, фасадно осветление на сгради и приложения за привличане на зрители.

Специално проектиран за използване като прожекционен лазер за външни приложения с фиксиран монтаж. Той е оборудван с висококачествен лазерен лъч и многоцветен лазерен източник с ниска дивергенция с оптична мощност 8W. Висококачествена, прецизна скенерна система EMS-8000 със серво драйвери. Вграденият интерфейс FB4 може да бъде предварително програмиран за самостоятелна работа, но също така е възможно управление в реално време. Лесно е да добавите свои собствени логота, текстове или графики. Цветовата гама на лазера е много добре балансирана с ярки цветове и брилянтен бял цвят.

Лазерната система има собствено отопление – може да работи дори при ниски температурни условия. Работната температура на лазера е -20°C до +40°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Индустриален влагозащитен корпус IP65
- Отоплителна система
- Процесорно управление
- Висококачествен лазерен лъч 0,8 mrad
- Балансиран бял цвят
- Прожектиране на дълго разстояние
- Интегриран мощен хардуер FB-4
- Режим на автоматично възпроизвеждане с таймери за автоматично включване/изключване
- Ethernet комуникация
- Стойка за стенен монтаж или колона
- Работна температура -20°C to +45°C

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Реклама / Билборд
- Мапинг
- Архитектурно осветление

Техническа спецификация

Оптическа мощност (mW)	8000
Дължина на вълната (nm)	638 / 525 / 445
Лазерен източник RGB (mW)	R:2000mW / G:3000mW / B:3000mW
Дивергенция на лъча (mrad)	0.8 [пълнен ъгъл]
Технология	Diode
Лазерен клас	IV
Контролен сигнал	Ethernet, ArtNet, Autoplay, PC or Lighting Console
Интегриран хардуер	Pangolin FB-4
Сканираща система	EMS-8000 Digi, 60 Kpps @ 8°
Максимален ъгъл на сканиране	54° Max
Функция за безопасност	Ключ, Дистанционен контрол вход (при поискване)
Модулация	Аналогов (100Khz)
Степен на защита	IP65
Акcesoари	Захранващ кабел 10м, Ethernet кабел 10м, стойка за стенов монтаж
Работна температура	-20°C до +40°C
Захранващи конектори	Щуцери от неръждаема стомана
Консуамция	350W Max /220AC
Захранващо напрежение	100 ~ 240 VAC 50/60 Hz
Тегло	23.5 кг



Delta Logis 8 Физически размери

